

AMXT 15 PRO

Option CPAD, Contrôle de la Pression à Distance

15l
Capacité

16 kg
Charge

4 mm
Ep.cuve

Les + par rapport à la concurrence

Remplissage de la machine en marche sans entonnoir

Tamis métal

Mécanisme pneumatique protégé par plaque métallique

Fond conique pente 60% étudié pour un écoulement parfait

Doseur abrasif métal à boisseau

Passage d'air en tuyauterie en acier galvanisé

Manomètre avec lecture instantanée "directive CEE 97/23" dès la gommeuse branché sur air

Mano détenteur

Triple sortie indépendantes d'air

Option CPAD, Contrôle de la Pression à Distance

Assécheur cyclonique Intérieur



AMXT 15 PRO

15 l
Capacité

16 kg
Charge

4 mm
Ep. cuve

Option CPAD, Contrôle de la Pression à Distance



Poignée anti-fatigue



Poignée de commande pneumatique



CPAD



Bloc de commande
Flux d'air 500/3000 l/min
Procédé exclusif Aéroconcept

- Capacité de 15 l soit 16 kg de charge abrasif.
- 1 h de travail non stop selon pression décapage.
- Remplissage de l'abrasif facile, pas besoin d'entonnoir.
- Remplissage immédiat même gommeuse branchée au compresseur.
- Lecture de la pression immédiate contrairement à l'extrudé aluminium.
- Manomètre haut et protégé.
- Cuve acier 4 mm avec 32 soudures au Mig .
- Cuve fond conique pente à 60% avec doseur couplé directement dessus.
- Doseur acier précis réglage manuel.
- Soupape de compression et décompression active en permanence, permet un arrêt immédiat de votre gommeuse.
- Bloc de commande aluminium a double membrane permet de gérer le flux d'air d'un compresseur de 500 à 3000 litres air minute.
- Aerogommeuse construite pour un déplacement facile et manœuvre sans effort.

- Tout son système pneumatique est protégé.
- Decanteur cyclonique en intérieur pour renforcer l'évacuation de l'humidité.
- Tuyauterie aérogommage de 8m à 15m indépendante montée avec coupleurs rapides.
- Commande poignée pneumatique gaucher et droitier, permet de travailler dans les moulures sculptures coin et recoin sans se fatiguer.
- Buses courtes inusables de gommage, dévissable à la main, de 3 a 8 mm.
- Système START/STOP possible pour multi utilisations dont "bicarbonate".
- Système CPAD possible.
- Deux sorties d'air indépendante pour soufflette pistolet masque, outils pneumatiques.
- Ensemble de montage acier galva et aluminium.
- Couvercle et tamis acier fourni.
- Hauteur : 85 cm, poids : 35 kg.

