



## DESCRIPTIF SKID UMD AMXT 17

### 1°- AEROGOMMEUSE ACIER AMXT 17 PRO avec VIBREUR

- Capacité : 18 litres acier 4 mm – 25 kg Charge abrasif
- Remplissage Aisé avec poignée acier porte sac
- Système Basse Pression & Dépression 0,8 à 6 bars avec **Bloc de flux air + Distributeur air + Bloc de compression + Régulateur de pression**
- Assecheur cyclonique monté + sortie air indépendante
- Vanne coupure et surpression abrasif monté sur extérieur cuve
- Vibreur Pneumatique monté sur pied de cuve « permet un effet vibratoire exceptionnel »
- Tuyauterie Sablage 10 Mètres Possibilité jusqu'à 25 mètres
- Commande pneumatique répond aux exigences NORME CEE 97/93
- Montée sur roue 85 cm 49 Kg
- Tuyaux alimentation air acier galva Compresseur
- Système poignée anti fatigue « Start stop » « option montage sur tuyauterie sablage »
- Hydro gommage avec brumisation confirmée 10 Litre eau/heure « option sur demande »

### 2° CHASSIS SKID MOBILE ET LIBERATOIRE

- Fabrication Aluminium « 42 points de soudure »
- Fabriqué avec deux rampes de chargement mobile fixe
- 4 points ancrage véhicule, Plaque de pose « accessoires »
- Monté sur 4 roues directionnelles dont 2 à frein
- Fabrication valable pour toute gommeuse « qui peut s'enlever en 30 secondes »
- Poids du skid seul 5 kg Dimension cm 110 Long x 105 Haut x 68 Larg
- Poids total en charge avec équipement complet 105 - 125 kg



Start Stop Poignée anti fatigue  
Confort de travail  
Moins de fatigue  
Productivité

### 3° - TRAITEMENT DE L'AIR PROPOSE SUR LE SKID

- Tour aeroréfrigérante électrique ou pneumatique 2000 - 4500 L/minute « selon devis »
- Montage version Chantier Protection par grille
- Double purge eau montées
- Décanter cyclonique monté en plus avec purge manuelle
- Convertisseur 12 220 v fourni pour brancher sur compresseur pour une totale autonomie en cas de chantier extérieur sans électricité

