



SKID HYDROAEROGOMMAGE MOTORISE SHAM L.167x La.120x H.125cm 195 Kg

« Seul matériel équipé d'un aéroréfrigérant »

« Seul équipement complet libérateur monopolisant qu'un seul opérateur F ou H capable d'être mis en remorque »

Fabriqué avec 4 roues dont 2 directionnelles et freinées grandes charges montées sur double roulements renforcés coniques*

1° HYDRO AEROGOMMEUSE AMXT 17 PRO VIBREUR

- 18 litres acier 4 mm – 25 kg capacité abrasif. Jusqu'à 1h00 décapage non-stop
- Gommeuse certifié normes CE 97/23 Système Basse Pression montée avec **Bloc de flux air + Distributeur air + Bloc de compression + Régulateur de pression**
- Vibreur Pneumatique monté sur pied de cuve « permet un effet vibratoire exceptionnel »
- Tuyauterie Hydrogommage 13/27...10 M jusqu'à 20 mètre possible préparé...montée avec Poignée Anti Fatigue « Start stop montée »



1° Bis COMPRESSEUR VIS PLATINE HONDA 20 CV 1900 L/M

- Démarrage à clef essence SP 95
- Régulation Pneumatique Progressive consommation moyenne horaire 3.5 L/H
- Montée sur 4 silent bloc poids seul 105 Kg
- Couplé à réservoir essence de 20L Amovible « Unique »
- **Test acoustique 88 dB à 1 M 77 dB à 5 M 70 dB à 8 M**

2° CHASSIS MOBILE ALUMINIUM AVEC RESERVOIR EAU DE 70 L

- Fabrication Aluminium « 42 points de soudure »
- Fabriqué pour recevoir une réserve eau de 70 l & pompe de débit électrique 12 v
- 4 points ancrage véhicule, Plaque de pose
- Monté sur 4 roues 2 directionnelles & freinées
- Poids seul 14 kg
- Poids total en charge avec Equipement et Réserve eau 215 kg



3° - TRAITEMENT DE L'AIR REFRIGERE PROPOSE SUR LE SKID T 17 GARANTISSANT ZERO HUMIDITE



- Tour aéroréfrigérante Electrique 3000 L/minute
- Double purge eau montées
- Totale autonomie en cas de chantier extérieur sans électricité
- Avantage Aéroréfrigérant électrique « Fonctionne en température extérieure Négative »
- Montage version Chantier Protection par grille
- Décanteur cyclonique monté en plus avec purge manuelle