

AMXT 15 PRO

Le Meilleur Compromis
Financier ! (moins de 3 000 €)
Puissance & Portabilité

15l
Capacité

16 kg
Charge

4 mm
Ep.cuve

Les + par rapport à la concurrence

Remplissage de la machine
en marche sans entonnoir

Tamis métal

Mécanisme pneumatique
protégé par plaque métallique

Fond conique avec une pente
de 60% pour un écoulement
parfait

Doseur abrasif
métal à boisseau

Passage d'air en tuyauterie
en acier galvanisé

Manomètre avec
lecture instantanée
"directive CEE 97/23"
dès la gommeuse branché sur air

Mano détenteur

Deux sorties d'air
indépendantes,
montage exclusif

Option CPAD, Contrôle de la
Pression à Distance

Assécheur cyclonique
Intérieur



AMXT 15 PRO

15 l
Capacité

16 kg
Charge

4 mm
Ep. cuve

Option CPAD, Contrôle de la Pression à Distance



Poignée anti-fatigue



Poignée de commande pneumatique



CPAD



Bloc de commande

Flux d'air 3000 l/min

Procédé exclusif Aéroconcept

- Capacité de 15 l soit 16 kg de charge abrasif.
- 1 h de travail non stop selon pression décapage.
- Remplissage de l'abrasif facile, pas besoin d'entonnoir.
- Remplissage immédiat même gommeuse branchée au compresseur.
- Lecture de la pression immédiate contrairement à l'extrudé aluminium.
- Manomètre haut et protégé.
- Cuve acier 4 mm avec 32 soudures au Mig .
- Cuve fond conique pente à 60% avec doseur couplé directement dessus.
- Doseur à boisseau acier réglage manuel ultra précis.
- Soupape de compression et décompression active en permanence, permet un arrêt immédiat de votre gommeuse.
- Bloc de commande aluminium permet de gérer un flux d'air d'un compresseur jusqu'à 3000 litres air minute.
- Aérogommeuse construite pour un déplacement facile et manœuvre sans effort (roues gonflables).

- Tout son système pneumatique est protégé.
- Décanteur cyclonique en intérieur pour renforcer l'évacuation de l'humidité.
- Tuyauterie de sablage 6 m (rallonge possible) indépendante montée avec coupleurs rapides.
- Commande poignée pneumatique gaucher et droitier permettant de travailler dans les moulures sculptures coin et recoin sans se fatiguer.
- Buses de sablage inusables en carbure de tungstène dévissable à la main, de 2,5 à 6,5 mm.
- Poignée anti-fatigue "Start Stop" possible au montage ou poignée pneumatique classique.
- Système CPAD possible.
- 2 sorties air indépendantes pour "soufflette, casque de sablage, outils pneumatiques".
- Ensemble de montage en acier galva et aluminium.
- Couvercle et tamis acier fournis avec l'aérogommeuse.
- Hauteur : 85 cm
- Poids à vide : 33 kg.

